

DS-2CD2722FWD-IZ 2MP WDR V/F ドームネットワークカメラ



カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低被写体照度	0.01Lux @(F1.2,AGC オン), 0.014 Lux @(F1.4,AGC オン), 0 Lux with IR
シャッタースピード	1/3 ~ 1/100,000 s
スローシャッター	サポート
レンズ	2.8 - 12 mm @ F1.4 電動レンズ 画角: 106° ~ 35°
レンズマウント	φ14
レンズ調整範囲	左右: 0° - 355° , 上下: 0° - 75° , 回転: 0-355°
デイ/ナイト	自動IRカットフィルター
WDR	120dB
DNR	3D DNR
圧縮標準	
ビデオ圧縮	H.264/MJPEG/H.264+
H.264 タイプ	Main Profile
ビデオビットレート	32Kbps~16Mbps
オーディオ	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
画像	
最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
画像補正	BLC/3D DNR/ROI
画面設定	Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness クライアントソフトウェアまたはWebブラウザによって調整
デイ/ナイト切替	Auto/Schedule/Triggered by Alarm In
ネットワーク	
ネットワーク保存	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
アラームトリガー	Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception
プロトコル	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般関数	One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access
システムの互換性	ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
インターフェース	
通信	1 RJ45 10M/ 100Mイーサネットインターフェイス
基本仕様	
使用条件	-30° C ~ 60° C (-22° F ~ 140° F) 湿度95%以下(結露しないこと)
電源	12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3)
消費電力	5.5W
防水規格	IP67
赤外線照射距離	20~30m
サイズ	Φ 140 × 99.9 mm (Φ 5.51" × 3.94")
重量	1000g (2.20lbs)

